

Transportabelt propelrøreværk



Effektiv til opblanding af gylle under spaltegulv.

Kvalitet i hver detalje

Transportabelt propelrøreværk

Type POD 2,2 - 11,0 kW

Anvendelsesområde:

Omrøring af gylle under spaltegulv. Flydelag og bundfald kan opblandes til pumpbar konsistens. Røreværket køres til stedet, hvor man ønsker at omrøre. Derefter løftes en eller flere spalter op, og røreværket sænkes ned i gyllen ved hjælp af spillet. Røreværket kan hæves og sænkes samt drejes trinløst, således at gyllen i de forskellige kanalafsnit kan homogeniseres let og effektivt. Under anvendelse af røreværket skal Arbejdstilsynets sikkerhedsanvisninger nøje følges.

Ydelse og data:

Motorstørrelse, 3 x 400 V:	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW
Strøm:	5,2 amp.	10,5 amp.	15,0 amp.	21,5 amp.
Omdrejningstal:	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Ca. ydelse i gylle:	360 m ³ /t	920m ³ /t	1450 m ³ /t	2000 m ³ /t

Varenumre:

Propelrøreværk:	1204302	1204305	1204307	1204311
Monteringsudstyr med vogn:	7202021	7202009	7202001	7202001
Motorværn, 3x400V/50hz:	9300268		51/7,5	51/11,0

Vægt og mål:

Vægt				
inkl. monteringsudstyr og vogn:	60 kg	130 kg	175 kg	185 kg
Mål:				
Nødv. hulstørrelse:	600x190mm	700x400mm	700x400mm	700x400mm
Hjulafstand, justerbar (ydre mål):	590/790mm	680/880mm	680/880mm	680/880mm
Max. nedsænkingsdybde				
overkant beholder/centrum propel:	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Højde:	2300mm	3000mm	3000mm	3000mm

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anført tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S.

0203DK-040501

Kontakt venligst:

www.landia.dk
e-mail: info@landia.dk

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: 97 34 12 44
Fax: 97 34 16 98